


23.05.2024

**Bau- und Ausstattungsbeschreibung
Einzelhäuser und Doppelhäuser**

Schleißheim, Traunstraße



Inhalt

1.	BAUBESCHREIBUNG	3
1.1.	Lagebeschreibung	3
1.2.	Projektbeschreibung	3
1.3.	Nutzungsübersicht	3
1.4.	Aufschließung	4
1.5.	Bauwerk – Rohbau	4
1.6.	Bauwerk – Technik	4
1.7.	Bauwerk – Ausbau	5
2.	AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG BAUSTUFE 1 (BELAGSFERTIG)	6
2.1.	Fenster und Außentüren	6
2.2.	Sonnenschutz	6
2.3.	Elektroinstallationen	6
2.4.	Sanitärinstallationen	7
3.	AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG BAUSTUFE 2 (SCHLÜSSELFERTIG)	9
3.1.	Bodenflächen	9
3.2.	Wand- und Deckenoberflächen	9
3.3.	Türen	9
4.	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	10
4.1.	Kaufpreis und Nebenkosten	10
4.2.	Zahlungsplan	10
4.3.	Sonderwünsche	10
4.4.	Gewährleistung	11
4.5.	Anmerkungen	11



1. BAUBESCHREIBUNG

Die S1 Bauträger GmbH errichtet in Schleißheim 5 Einzelhäuser und 4 Doppelhaushälften samt Parkplätze und Fertigteilgaragen.

1.1. Lagebeschreibung

Das Grundstück liegt in Schleißheim, einer Gemeinde in Oberösterreich im Bezirk Wels-Land im Hausruckviertel. Der Ort wurde im 12. Jahrhundert auf Grund der Ansiedlung des Rittergeschlechts der Schaunberger gegründet. 1383 begann Ulrich aus dem Geschlecht der Haunolder mit dem Bau von Schloss Dietach. Das Schloss befindet sich in Privatbesitz.

Die Ortsmitte von Schleißheim liegt ca. 1 km entfernt. Das Zentrum von Wels erreicht man in ca. 7km, nach Linz sind es ca. 25km. Hier finden Sie alle wichtigen Orte des täglichen Lebens. Für Sport- und Erholungssuchende bietet Schleißheim eine Reihe von Möglichkeiten, wie z. B. Fußball, Tennis, Volleyball, Asphaltstock oder Leichtathletik. Ein Kinder- und Jugendspielfeld mit Hartplatz für Ballsport, Skater oder Scooter sorgt für jede Menge Action, aber auch beim Beach-Volleyball und beim Tischtennis können sich Kids und Teens so richtig austoben. Für das leibliche Wohl sorgen 3 Gasthöfe, eine Bäckerei mit Konditorei und Cafe sowie Landwirte, die ihre Produkte selbst vermarkten.

Adresse: Kräuterweg, 4600 Schleißheim bei Wels

Katastralgemeinde: 51203 Dietach

Grundstücksnummer: 33/149, 33/150, 33/151, 33/152

Einlagezahl: 149

1.2. Projektbeschreibung

Errichtet werden 5 Einzelhäuser und 4 Doppelhaushälften mit einer Wohnfläche von 116 bis 120m². Zwischen einer belags- oder schlüsselfertigen Ausführung kann gewählt werden. Weiters werden Fertigteilgaragen sowie Parkplätze errichtet.

Bauträger: S1 Bauträger GmbH

Architekturplanung: Hofmeister Projektentwicklung GmbH

Generalunternehmer: HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

1.3. Nutzungsübersicht

- Doppelhaushälfte 01
- Doppelhaushälfte 02 (verkauft)
- Doppelhaushälfte 03 (verkauft)
- Doppelhaushälfte 04 (verkauft)
- Einfamilienhaus 01 (verkauft)
- Einfamilienhaus 02
- Einfamilienhaus 03
- Einfamilienhaus 04 (verkauft)
- Einfamilienhaus 05

1.4. Aufschließung

Anschluss an das öffentliche Straßennetz

Die Anbindung der neuen Wohnanlage an das öffentliche Straßennetz erfolgt direkt über den anliegenden Kräuterweg.

Internet- und TV-Anschluss

Der Internet- und TV-Anschluss erfolgt über die Zuleitungsverkabelung des jeweiligen Mediums.

Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über das örtliche Stromnetz.

Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Luftwärmepumpe.

Wasserentsorgung

Sämtliche Abwässer werden über das Kanalnetz entsorgt.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erfolgt über das Trinkwasserleitungsnetz.

1.5. Bauwerk – Rohbau

Erdarbeiten und Kanal

Baugrubenaushub, Hinterfüllung und Aufbringen von Humus, Kanalverlegung vom Haus bis zum öffentlichen Kanal, Dachwasserkanal inklusive erforderliche Schächte.

Fundamente und Keller

Die Fundamente werden gemäß den statischen Erfordernissen errichtet. Streifenfundament bzw. Stahlbetonplatte, Keller Stahlbeton 25cm inklusive Feuchtigkeitsschutz und Wärmedämmung.

Wände

Außenwände mit 25cm Ziegel samt 20cm Vollwärmeschutz-Dämmplatten. Innenwände mit 12 bzw. 25cm Ziegel.

Decken

Die Decken werden in Stahlbeton ausgeführt und nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Dach

Das Walmdach umfasst den Dachstuhl (sichtbare Teile außen gehobelt, hellgrau), Dachschalung, Dachhaut und Konterlattung. Die Dachdeckung wird mit Betondachstein und Aluminium-Dachrinnen ausgeführt. Auf der obersten Geschossdecke wird eine ca. 30cm starke Wärmedämmung laut Energieausweis verlegt.

Treppen

Betonfertigteilstiegen als Auflage für Fliesen oder Holzbelag geeignet.

1.6. Bauwerk – Technik

Elektroinstallationen

Die Stromversorgung erfolgt zentral über den Hausanschluss des örtlichen Stromnetzes, deren Übergabepunkt samt Zähler sich im Kellergeschoss befindet. Die Elektro-Rohinstallationen werden unter Putz ausgeführt.

Heizung

Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Wärmepumpe. Die Beheizung der Räume erfolgt über eine Fußbodenheizung mit zentralem Raumthermostat.

Warmwasseraufbereitung

Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über einen Speicher.

Lüftung

Die Lüftung der Aufenthaltsräume erfolgt natürlich, durch öffnbare Fenster.

1.7. Bauwerk – Ausbau**Fußboden**

Der Fußbodenaufbau besteht aus der leitungsführenden Ausgleichsschüttung, Trittschalldämmung sowie dem Estrich, welcher in den Wohnungen mit einer Fußbodenheizung ausgeführt wird.

Putzfassade

Die Putzfassade besteht aus einem Wärmedämmverbundsystem, deren Dämmstoffstärke laut Energieausweis ausgeführt wird. Die Farbgebung erfolgt laut dem Farbkonzept der Architektur.



2. AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG BAUSTUFE 1 (BELAGSFERTIG)

2.1. Fenster und Außentüren

Fenster

Kunststofffenster weiß mit 3-fach Isolierverglasung ohne Sprossen, Wärmedämm Anforderungen laut Energieausweis

Haustüre

Aluminium weiß, Glas- und Griffauswahl möglich

Fensterbänke innen

Holzwerkstoff weiß

Fensterbänke außen

Aluminium weiß

2.2. Sonnenschutz

Es werden elektrische Raffstores im Erdgeschoss sowie elektrische Rollläden im Obergeschoss ausgeführt.

2.3. Elektroinstallationen

Es wird das Schalterprogramm „Busch-Jaeger Balance SI“ oder gleichwertig in weiß ausgeführt.

Hauseingang

1Stk. Taster für Klingel

1Stk. Lichtauslass

Diele

1Stk. Lichtauslass mit 2Stk. Wechselschalter

1Stk. Steckdose

Wohnbereich

2Stk. Deckenauslässe mit 2Stk. Wechselschalter

6Stk. Steckdosen

1Stk. TV-Anschlussdose

1Stk. batteriebetriebener Rauchmelder an der Decke

Küche

1Stk. Deckenauslass mit 1Stk. Lichtschalter

6Stk. Steckdosen

1Stk. Elektroherdanschluss

1Stk. batteriebetriebener Rauchmelder an der Decke

Schlafzimmer und Schrankraum

2Stk. Deckenauslass mit 2Stk. Lichtschalter

3Stk. Steckdosen

1Stk. Leerverrohrung TV/Internet

1Stk. batteriebetriebener Rauchmelder an der Decke

Kinderzimmer

1Stk. Deckenauslass mit 1Stk. Lichtschalter
3Stk. Steckdosen
1Stk. Leerverrohrung TV/Internet
1Stk. batteriebetriebener Rauchmelder an der Decke

Bad

1Stk. Deckenauslass mit 1Stk. Lichtschalter
1Stk. Wandauslass mit 1Stk. Lichtschalter
3Stk. Steckdosen

WC

1Stk. Deckenauslass mit Lichtschalter

Büro

1Stk. Deckenauslass mit 1Stk. Lichtschalter
3Stk. Steckdosen

Abstellraum

1Stk. Deckenauslass mit Lichtschalter
1Stk. Steckdose

Terrassen

1Stk. Wandauslass mit 1Stk. Lichtschalter
1Stk. Steckdose

Keller

3Stk. Deckenauslass mit 3Stk. Lichtschalter
6Stk. Steckdosen
1Stk. Anschluss Heizung
1Stk. Anschluss Waschmaschine

2.4. Sanitärinstallationen**Außenbereich Terrasse**

Auslaufhahn Kaltwasser frostsicher

Badewanne

Ideal Standard 170/75, Farbe weiß

Badewanne – Handbrause

Hansa Basicset Handbrause, Farbe chrom

Badewanne – Armatur

Hansa Polo Badewanne Armatur, Farbe chrom

Waschtisch

Laufen Pro A Waschtisch mit Überlauf 650/480, Farbe weiß (ohne Unterbau)

Waschtischmischer

Hansa Polo WT-Armatur, Farbe chrom

Wand-WC

Laufen Pro Wand-WC Tiefspüler, Farbe weiß



WC-Betätigungsplatte

Geberit Betätigungsplatte Sigma01, Farbe weiß

Handwaschbecken

Laufen Pro A Handwaschbecken mit Überlauf 450/340, Farbe weiß

Handwaschbeckenmischer

Grohe Standventil, Farbe chrom

Die angeführten Sanitärinstallationen sind Leitprodukte und können von Seiten des Bauträgers bei Bedarf durch gleichwertige Produkte ersetzt werden.



3. AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG BAUSTUFE 2 (SCHLÜSSELFERTIG)

3.1. Bodenflächen

Wohnküche, Schlafzimmer, Kinderzimmer

Holzboden in Eiche (Kährs linnea oder dergleichen)

Diele, Gang, Bad, WC, AR

Keramische Fliesen grau, Format 30/60cm

Terrasse

Betonplatten in Splittbett

Kellerräume

Estrich ohne Belag

3.2. Wand- und Deckenoberflächen

Diele, Gang, Wohn- und Schlafräume

Wände werden verputzt und Deckenoberflächen werden gespachtelt und mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen

Bad

Keramische Fliesen weiß, Format 30/60cm, liegend verlegt, Verfliesung bis Türzargenoberkante

WC

Keramische Fliesen weiß, Format 30/60cm, liegend verlegt, Verfliesung bis ungefähr 120cm

Kellerräume

Ziegelwände werden verputzt, Betonwände- und Decken bleiben unbehandelt

3.3. Türen

Innentüren Wohnbereich

Röhrenspan-Türblätter samt Holzumfassungszarge

Innentüren Keller

Röhrenspan-Türblätter samt Stahlumfassungszarge grundiert

4. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

4.1. Kaufpreis und Nebenkosten

Der Kaufpreis versteht sich als Fixpreis und beinhaltet die Grund- und Baukosten laut Bau- und Ausstattungsbeschreibung, Baustufe 1 (belagsfertig) sowie die Honorarkosten für die Planung, Bauleitung, Vermessung, Statik, Energieausweis und Baukoordination.

Nicht enthalten sind folgende Nebenkosten:

- Anschlusskosten- und Gebühren für Kanal, Wasser und Strom (Pauschal € 12.000,-)
- Vertragserrichtung in Höhe von **1,5% des Gesamtkaufpreises zzgl. 20% USt.** und Barauslagen wie z.B. Beglaubigungskosten, Gerichtspauschalgebühren, etc. (ca. € 500,-)
- Kosten für die Grundbucheintragung in Höhe von **1,1% des Gesamtkaufpreises zzgl. Vertragserrichtungsgebühren**
- Grunderwerbsteuer in der Höhe von **3,5% des Gesamtkaufpreises zzgl. Vertragserrichtungsgebühren**
- Allfällige Finanzierungskosten Ihres Kreditinstitutes
- Bearbeitungskosten für Sonderwünsche
- Baustufe 2 (schlüsselfertig)

4.2. Zahlungsplan

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Baufortschritt und gemäß **Ratenplan B des Bauträgervertragsgesetzes**. Das Bauträgervertragsgesetz schützt den Erwerber von Wohn- und Geschäftsräumen vor allem vor dem Verlust Ihrer Vorauszahlungen, sollte es zu einer Insolvenz des Bauträgers kommen.

10%	Anzahlung bei Baubeginn aufgrund einer rechtskräftigen Baubewilligung
30%	nach Fertigstellung Rohbau und Dach
20%	nach Fertigstellung der Rohinstallation
12%	nach Fertigstellung der Fassade und Fenster
17%	nach Bezugsfertigstellung
9%	nach Fertigstellung der Gesamtanlage
2%	nach Ablauf von drei Jahren ab Übergabe des Vertragsgegenstandes, sofern der Bauträger allfällige Gewährleistungsansprüche nicht durch eine Bankgarantie gesichert hat.

4.3. Sonderwünsche

Sonderwünsche sind zulässig, sofern sie den Bau nicht verzögern, behördlichen Auflagen, architektonische Belange sowie dem Konzept des Bauprojekts nicht widersprechen und rechtzeitig vom Erwerber, dem Bauträger bekannt gegeben werden. Sie dürfen den Ablauf des Bauvorhabens nicht wesentlich beeinträchtigen. Der Fertigstellungstermin darf durch Sonderwünsche nicht verzögert werden. Grundrissänderungen sind, wenn technisch möglich, zulässig.

Die Abwicklung kann aus Gründen der Baukoordination nur mit den am Bau beschäftigten Professionisten erfolgen. Informationen zu den beauftragten Firmen sowie Ansprechpartner für die Sonderwünsche erhalten Sie vom Bauträger nach Auftragsvergabe. Die Beauftragung und Abwicklung der Sonderwünsche erfolgt durch den Käufer direkt mit dem zuständigen Professionisten. Die Kosten für etwaige Änderungen sind vom Käufer zu tragen.

4.4. Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 3 Jahre ab Übernahme des Kaufgegenstands durch den Käufer. Ein Gewährleistungsanspruch über Sonderwünsche seitens des Käufers besteht nur bei den über Auftrag des Bauträgers ausgeführten Sonderwünschen, nicht jedoch bei der vom Käufer direkt beauftragten Sonderwunschausführung.

Eine regelmäßige Wartung der technischen Einrichtungen wie Heizung wird durch die Hausverwaltung durchgeführt.

Nach den Regeln der Technik ist ein Auftreten von Haarrissen, (hervorgerufen durch Materialschwindungen beziehungsweise Verformung) unvermeidbar, worauf auch in der ÖNORM hingewiesen wird. Solche Risse können daher nicht als Mangel angesehen werden.

Silikonfugen sind Wartungsfugen, und sollten mindestens alle 3 Jahre erneuert werden. Entstehende Risse in Silikon- oder Acrylfugen können daher nicht als Mangel geltend gemacht werden.

Sichtbare Unebenheiten durch Streiflicht (einfallendes Licht von Fensterflächen oder auch von künstlichen Lichtquellen) gelten nicht als Mangel, solange diese innerhalb der zulässigen Abweichungen liegen.

4.5. Anmerkungen

Das Bauwerk unterliegt zugelassenen Toleranzen. Die Angaben und Planmaße sind Rohbaumaße und beziehen sich auf den derzeitigen Planungsstand und können daher in der weiteren Planungs- und Bauphase geringfügig abweichen. Für Einrichtungsgegenstände sind unbedingt Naturmaße zu nehmen. Abweichungen zu den Angaben und Planmaße bei den Wohnungsgrößen sind bis zu 3% zulässig. Alle angegebenen Maße sind gerundet. Die Wohnflächen unter dem Schrägdach und den Wohnungstreppen zählen vollflächig zur Wohnnutzfläche.

Der Bauträger behält sich im Fall neuer technischer Erfordernisse, behördlicher Vorschriften oder auch im Sinne einer wirtschaftlichen Bauweise, Änderungen in der Bauausführung gegenüber der Bau- und Ausstattungsbeschreibung vor, jedoch soll die ursprünglich ausgeschriebene Qualitätsnorm mindestens erreicht beziehungsweise eine Verbesserung der Ausstattung bewirkt sowie Lage, Grundriss und Nutzung der Wohnung nicht wesentlich verändert werden. Sollten sich gegenüber der Bau- und Ausstattungsbeschreibung und den unterfertigten Plänen Abweichungen beziehungsweise Widersprüche ergeben, so gilt die Bau- und Ausstattungsbeschreibung. Sie bestimmt den Leistungs- und Lieferumfang des Bauträgers und ist Grundlage jeder Kaufvereinbarung. Geringfügige gleichwertige Abweichungen von dieser Bau- und Ausstattungsbeschreibung stellen keine Wertveränderung dar.

Die in den Verkaufsunterlagen, inklusive aller projektbezogenen Pläne, dargestellte Möblierung ist symbolhaft und im Kaufpreis nicht enthalten. Haustechniksymbole und Sanitärgegenstände sind in den Ausführungsplänen nicht maßgenau dargestellt und definieren nur die Lage. Die Verwendung anderer Materialien und Geräte, aus welchen Gründen auch immer (z.B. Änderungen im Lieferprogramm der Hersteller beziehungsweise der Ausbaugewerke) bleibt vorbehalten. Eine Reduzierung der Ausführungsqualität wird jedoch hierbei ausgeschlossen. Sämtliche Bilder und Fotos sind lediglich Symbolfotos und dienen nur der Visualisierung. Vor der Wohnungsübergabe ist aus Gründen der Unfallverhütung, der Schadenshaftung und der Gewährleistung das Betreten der Baustelle generell verboten. Sollte dies missachtet werden, haftet der Eigentümer für alle auftretenden Schäden beziehungsweise betritt er die Baustelle widerrechtlich, so erfolgt dies auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Vor Übergabe der Wohnung ist der Zutritt auf die Baustelle nur mit Unterweisung, entsprechender Sicherheitsausrüstung und mit vorheriger Absprache mit der Bauleitung gestattet.